

Ognioodporna szafa do bezpiecznego ładowania akumulatorów litowo-jonowych LOCKEX 2.0 8/10 BASIC 3-FAZOWA - 12115



- Dwudrzwiowa szafa do ładowania akumulatorów, 3-fazowa
- Ładowanie 18 akumulatorów jednocześnie
- Certyfikat TÜV NORD Group
- 60-minutowa ognioodporność potwierdzona testami MPA zgodnie z normą DIN EN 1363-1
- Produkt przeszedł standardowy test ogniowy zgodnie z VDMA
- Wczesne ostrzeżenie w przypadku awarii akumulatora
- Idealna dla szybkich ładowarek



Możliwości poszczególnych modeli szaf LOCKEX

Funkcja	Basic	Premium	Premium Plus
Ładowanie baterii	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z sieci	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z generatora	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z paneli słonecznych	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z ładowarek	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z ładowarek z funkcją ładowania	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z ładowarek z funkcją ładowania i ładowania	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z ładowarek z funkcją ładowania i ładowania i ładowania	✓	✓	✓



opcje kombinacji dla szaf ognioodpornych do przechowywania i ładowania baterii

	CRD	CRP	CRS	CRD
Wymiary zewnętrzne (cm)	220	180	175	170
Wymiary wewnętrzne (cm)	180	140	135	130
Waga (kg)	110	80	75	70
Ładowanie baterii	✓	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z sieci	✓	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z generatora	✓	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z paneli słonecznych	✓	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z ładowarek	✓	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z ładowarek z funkcją ładowania	✓	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z ładowarek z funkcją ładowania i ładowania	✓	✓	✓	✓
Ładowanie baterii zasilanych z ładowarek z funkcją ładowania i ładowania i ładowania	✓	✓	✓	✓



Dane techniczne:

Waga (kg):	146
Wymiary	80 × 66 × 111 cm
Kolor:	jasny szary
Szerokość (cm):	80
Głębokość (cm):	66
Wysokość (cm):	111
Tworzywo wykonania:	Płyta gipsowo-włóknowa pokryta laminatem HPL
Certyfikat	TÜV