

## Ognioodporna szafa do bezpiecznego ładowania akumulatorów litowo-jonowych LOCKEX 2.0 8/10 PREMIUM - 12118



- Dwudrzwiowa szafa do ładowania akumulatorów, 1-fazowa w wersji **PREMIUM**
- Ładowanie 18 akumulatorów jednocześnie
- Certyfikat TÜV NORD Group
- Ponad 60 minut odporności ogniowej od wewnątrz do zewnątrz potwierdzonej testami MPA zgodnie z normą DIN EN 1363-1
- Produkt przeszedł standardowy test ogniowy zgodnie z VDMA
- Wczesne ostrzeganie w przypadku awarii akumulatora
- Dostępna także w [mniejszym rozmiarze](#)



**Możliwości poszczególnych modeli szaf LOCKEX**

| Funkcja                                                                         | Basic | Premium | Premium Plus |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|
| wspieranie baterii                                                              | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system alarmowy                                                    | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system wentylacji                                                  | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu temperatury                                     | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu napięcia                                        | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu prądu                                           | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu czasu ładowania                                 | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu stanu ładowania                                 | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu poziomu elektrolitu                             | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu poziomu temperatury baterii                     | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu poziomu temperatury szafy                       | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu poziomu temperatury otoczenia                   | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu poziomu temperatury baterii i szafy             | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu poziomu temperatury baterii i otoczenia         | ✓     | ✓       | ✓            |
| zintegrowany system monitoringu poziomu temperatury baterii i szafy i otoczenia | ✓     | ✓       | ✓            |

**opcje kombinacji dla szafek ognioodpornych do przechowywania i ładowania baterii**

|                                | CB02              | CB1P              | CB1T              | CB12              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wymiary zewnętrzne (W x G x D) | 1200 x 600 x 1100 | 1200 x 600 x 1100 | 1200 x 600 x 1100 | 1200 x 600 x 1100 |
| Wymiary wewnętrzne (W x G x D) | 1100 x 500 x 1000 | 1100 x 500 x 1000 | 1100 x 500 x 1000 | 1100 x 500 x 1000 |
| Waga (kg)                      | 145               | 145               | 145               | 145               |
| Waga (kg)                      | 145               | 145               | 145               | 145               |
| Waga (kg)                      | 145               | 145               | 145               | 145               |
| Waga (kg)                      | 145               | 145               | 145               | 145               |



### Dane techniczne:

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Waga (kg):</b>          | 145                                          |
| <b>Wymiary</b>             | 89 × 66 × 111 cm                             |
| <b>Kolor:</b>              | jasny szary                                  |
| <b>Szerokość (cm):</b>     | 89                                           |
| <b>Głębokość (cm):</b>     | 66                                           |
| <b>Wysokość (cm):</b>      | 111                                          |
| <b>Tworzywo wykonania:</b> | Płyta gipsowo-włóknowa pokryta laminatem HPL |
| <b>Certyfikat</b>          | TÜV                                          |