

Ognioodporna szafa do bezpiecznego ładowania akumulatorów litowo-jonowych z kółkami LOCKEX 2.0 8/10 BASIC - 12116



- **Dwudrzwiowa szafa z kółkami do ładowania akumulatorów, 1-fazowa**
- Ładowanie 18 akumulatorów jednocześnie
- Certyfikat TÜV NORD Group
- 60-minutowa ognioodporność potwierdzona testami MPA zgodnie z normą DIN EN 1363-1
- Produkt przeszedł standardowy test ogniowy zgodnie z VDMA
- System wczesnego ostrzegania w przypadku awarii akumulatora
- Występuje także w **mniejszym rozmiarze**



Funkcja	Basic	Premium	Premium Plus
wyposażenie drzwi	2-części 4-elementowe, na zawiasach	4-elementowe, 2-części	4-elementowe, 2-części
drzwi zewnętrzne: sufit			
wyposażenie wnętrza			
wyposażenie wnętrza	4-częściowe, 2-częściowe lub 3-częściowe	4-częściowe, 2-częściowe lub 3-częściowe	4-częściowe, 2-częściowe lub 3-częściowe
systemy sterowania i sterowniki (z opcją)			
systemy sterowania i sterowniki (z opcją)			
systemy sterowania i sterowniki (z opcją)			
możliwość programowania alarmów i CO			
systemy sterowania i sterowniki (z opcją)			
systemy sterowania i sterowniki (z opcją)			



opcje kombinacji dla szafek ogólnodostępnych do przechowywania i ładowania baterii

konfiguracja i notacja	CR22	CR19	CR17	CR12
Wielkość i maksymalna liczba baterii	232	186	173	120
Wymiary	570x1870	865x1875	865-1812	865-165
Waga (kg)	26	27	27	18
Waga i liczba części (komponenty)	0	5	6	4


 Szafa CR19 nie wymaga montażu na ścianie B
 Szafa CR12, przeznaczona specjalnie do ładowania 360 pinów
 Szafa CR17, przeznaczona specjalnie do ładowania 360 pinów



Dane techniczne:

Waga (kg): 152

Wymiary 89 × 66 × 115 cm

Kolor: jasny szary

Szerokość (cm): 89

Głębokość (cm): 66

Wysokość (cm): 115

Tworzywo wykonania: Płyta gipsowo-włóknowa pokryta laminatem HPL

Certyfikat TÜV