


## Ramię dźwigu do wózka widłowego KT-K 5,0



- Ramię dźwigu **do wózków widłowych**
- **Maksymalna nośność 5000 kg!**
- Wyposażone w obrotowy hak ładunkowy, łańcuch zabezpieczający i stalową podpórkę
- Konstrukcja sztywna, wykonana ze stali
- 5 możliwych pozycji przyczepu haka
- **Wymiary kieszeni** : szer. x wys. 184 x 84 mm, rozstaw 116 mm



Wymiary kieszeni najeżdżowych (mm)



A - 116 mm  
B - 184 mm  
C - 84 mm

Ułożenie ramienia w zależności od pozycji wykuszenia haka

POZYCJA	1	2	3	4	5
WSP.	1950	2250	2750	3550	5000
WSP. z 1.2	1950	2250	2750	3550	5000

Wszystkie parametry z uwzględnieniem odległości między hakami

### Dane techniczne:

<b>Waga (kg):</b>	160
<b>Wymiary</b>	200 × 50 × 52 cm
<b>Kolor:</b>	czerwony, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony
<b>Szerokość (cm):</b>	50
<b>Głębokość (cm):</b>	200
<b>Wysokość (cm):</b>	52
<b>Tworzywo wykonania:</b>	Stal
<b>Nośność (kg):</b>	1950, 2250, 2750, 3550, 5000