

## Ramię dźwigu do wózka widłowego teleskopowe KT 2,5



- **Teleskopowe ramię dźwigu do wózków widłowych**
- Maksymalna nośność 2500 kg
- Wyposażone w obrotowy hak ładunkowy, łańcuch zabezpieczający i stalową podpórkę
- Konstrukcja sztywna, wykonana ze stali
- 14 możliwych pozycji haka
- Produkt dostępny również [w ocynku](#)



UDŁOŻE NAMIENIA W ZALĘŻNOŚCI OD POZYCJI WYCIĄGACIA HAKA


POZYCJA	1	2	3	4	5	6	7
1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
KT 2,5	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350

POZYCJA	8	9	10	11	12	13	14
1000	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
KT 2,5	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700

*hakiy pancerz z wyjątkiem odłogi wózka widłowego*

Wymiary kluczy najczelnych (mm)



A - 100 mm  
B - 100 mm  
C - 84 mm

### Dane techniczne:

<b>Waga (kg):</b>	175
<b>Wymiary</b>	216 × 49 × 48 cm
<b>Nośność (kg):</b>	1050, 1200, 1400, 1800, 2500, 560, 600, 650, 700, 770, 850, 950
<b>Szerokość (cm):</b>	49
<b>Głębokość (cm):</b>	216
<b>Wysokość (cm):</b>	48
<b>Kolor:</b>	czerwony, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony
<b>Tworzywo wykonania:</b>	Stal