


## Ramię dźwigu do wózka widłowego teleskopowe ocynkowane KT 5,0 HDG



- **Teleskopowe ramię dźwigu do wózków widłowych**
- Maksymalna nośność 5000 kg
- Wyposażone w obrotowy hak ładunkowy, łańcuch zabezpieczający i stalową podpórkę
- Konstrukcja sztywna, wykonana ze stali
- 14 możliwych pozycji haka
- Wymiary kieszeni: 184 x 84 mm, rozstaw 116 mm



Ułożenie ramienia w zależności od pozycji wysunięcia haka


pozycja	1	2	3	4	5	6	7
WSP	710	800	1200	1400	1600	1800	2000
KT 5,0	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300

pozycja	8	9	10	11	12	13	14
WSP	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
KT 5,0	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700

Należy pamiętać o uwzględnieniu odległości między odstępami

Wymiary kieszeni najjezdowych (mm)


 A - 116 mm  
 B - 184 mm  
 C - 84 mm

### Dane techniczne:

**Waga (kg):** 226

**Wymiary** 216 × 50 × 52 cm

**Nośność (kg):** 1000, 1050, 1200, 1300, 1400, 1700, 1950, 2250, 2750, 3550, 5000, 950

**Szerokość (cm):** 50

**Głębokość (cm):** 216

**Wysokość (cm):** 52

**Kolor:** stalowy

**Tworzywo wykonania:** Stal ocynkowana