


## Ramię dźwigu do wózka widłowego z regulacją wysokości KTH-K 2,5



- **Regulowane ramię dźwigu do wózków widłowych**
- Maksymalna nośność 2500 kg
- Wyposażone w obrotowy hak ładunkowy, łańcuch zabezpieczający i stalową podpórkę
- Konstrukcja z możliwością ustawienia 3 kątów przechyłu ramienia
- 5 pozycji ustawienia haka
- Produkt dostępny także [w wersji ocynkowanej](#)



Wymiary klipszeń najazdowych (mm)



A - 156 mm  
B - 154 mm  
C - 84 mm

Ułożenie ramienia w zależności od pozycji wytwornicy haka

POZYCJA	1	2	3	4	5
TYP	100	100	100	100	100
KTH-K 2,5	1400	1800	2000	1800	1400

Należy pamiętać o uwzględnieniu odległości wolnego odstawienia!

### Dane techniczne:

<b>Waga (kg):</b>	160
<b>Wymiary</b>	205 × 54 × 56 cm
<b>Nośność (kg):</b>	1400, 1800, 2500
<b>Szerokość (cm):</b>	54
<b>Głębokość (cm):</b>	205
<b>Wysokość (cm):</b>	56
<b>Kolor:</b>	czerwony, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony
<b>Tworzywo wykonania:</b>	Stal