



## Ramię dźwigu do wózka widłowego z regulacją wysokości ocynkowane KTH-K 2,5 HDG



- **Regulowane ramię dźwigu do wózków widłowych**
- Maksymalna nośność 2500 kg
- Wyposażone w obrotowy hak ładunkowy, łańcuch zabezpieczający i stalową podpórkę
- Konstrukcja z możliwością ustawienia 3 kątów przechyłu ramienia
- 5 pozycji ustawienia haka
- Produkt dostępny także [w wersji KTH-K 5,0](#)



Wymiary kieszeni najszerszych (mm)



A - 155 mm  
B - 184 mm  
C - 84 mm

Wzrost operatora w zależności od pozycji wyłożenia haka

POZYCJA	1	2	3	4	5
WZRÓST	185	190	195	200	205
WZRÓST S.A.	185	190	195	200	205

Należy pamiętać o uzupełnieniu setpęgi wiska widłowego!

### Dane techniczne:

<b>Waga (kg):</b>	172
<b>Wymiary</b>	205 × 54 × 56 cm
<b>Nośność (kg):</b>	1400, 1800, 2500
<b>Szerokość (cm):</b>	54
<b>Głębokość (cm):</b>	205
<b>Wysokość (cm):</b>	56
<b>Kolor:</b>	stalowy
<b>Tworzywo wykonania:</b>	Stal ocynkowana