


## Ramię dźwigu do wózka widłowego z regulacją wysokości ocynkowane KTH-K 5,0 HDG



- Regulowane ramię dźwigu do wózków widłowych ze stali ocynkowanej ogniuwo
- Maksymalna nośność 5000 kg
- Wyposażone w obrotowy hak ładunkowy, łańcuch zabezpieczający i stalową podpórkę
- Konstrukcja z możliwością ustawienia 3 kątów przechyłu ramienia
- 5 pozycji haka
- Produkt dostępny także [w wersji KTH-K 2,5](#)




WZBIEG RAMIENIA W DZIEŁNOŚCI DO POZYCJI WYSTAWIENIA HAKA

POZYCJA	1	2	3	4	5
TYP Odległość (mm)	695	890	1285	1590	1825
KTH-K 5.0 Nośność (kg)	5000	3550	2750	2250	1950

Należy pamiętać o wypełnieniu odległa wózka widłowego!

Wymiary klipszeń najazdowych (mm)



A - 150 mm  
B - 154 mm  
C - 84 mm

### Dane techniczne:

<b>Waga (kg):</b>	198
<b>Wymiary</b>	205 × 55 × 60 cm
<b>Nośność (kg):</b>	1950, 2250, 2750, 3550, 5000
<b>Szerokość (cm):</b>	55
<b>Głębokość (cm):</b>	205
<b>Wysokość (cm):</b>	60
<b>Kolor:</b>	stalowy
<b>Tworzywo wykonania:</b>	Stal ocynkowana