

Skład magazynowania materiałów niebezpiecznych z rampą najazdową i wanną ociekową GD-N/R 2 245 L



- Do pasywnego przechowywania substancji niebezpiecznych, wewnątrz i na zewnątrz
- Wyposażony w wannę ociekową (245 l) i uchylny dach
- Drzwi służące jako rampa najazdowa i otwory wentylacyjne
- Wykonany z ocynkowanej stali oraz aluminium
- Mieści maksymalnie 2 beczki 200 litrowe
- Dopuszczony do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1-3 i cieczy zagrażających środowisku wodnemu w kategoriach GHS 1-4



Przeznaczony do przechowywania i wycofywania:

- Cieczy palnych w kategoriach GHS 1-3
- Cieczy niebezpiecznych dla środowiska wodnego w kategoriach GHS 1-4

Dane techniczne:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Waga (kg): | 224 |
| Wymiary | 144 × 101.5 × 151.5 cm |
| Pojemność (l): | 245 |
| Szerokość (cm): | 101.5 |
| Głębokość (cm): | 144 |
| Wysokość (cm): | 151.5 |
| Kolor: | stalowy |
| Tworzywo wykonania: | Aluminium, Stal ocynkowana |